

# Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Терминал»

Российская Федерация, 650021, Кемеровская область  
г. Кемерово, ул. Шагурская, 10, тел. 8(3842)570857  
Отдел контроля качества нефтепродуктов

ЭКЗЕМПЛЯР  
ООО «КУЗБАССНЕФТЕТРАНС»

Паспорт продукции № 16-04



Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)  
ТУ 38.301-19-155-2009 с изм.1-10  
Код ОКП 02 5183

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-РУ.НХ20.В.00262 по 14.10.2020г.  
АНО «Омсксертификация»

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (с допустимыми исключениями п. 7.3, п. 7.5.2, п. 7.5.10). Сертификат № 14.0135.026 до 14.02.2017г.

Дата проведения анализа: 02.03.2016  
Место отбора: РВС-1000  
Партия № 1

Дата отбора: 02.03.2016  
Масса НЕТТО: 700 г.

Продавец: ООО «Управляющая компания Перекресток», 652480, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемский, 7а  
Получатель: ООО «КузбассНефтеТранс»

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма НД	Фактические данные
1*	Цетановое число, ед. ЦЧ, не менее	51	51,0	51,8
2*	Полициклические ароматические углеводороды, массовая доля, %, не более, класс 4	8	8,0	6,0
3*	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива класса 5	10	10 (0,0010)	8,9 (0,0008)
4*	Коксуемость 10%-ного остатка, % не более	-	0,30	0,01
5*	Зольность, массовая доля, %, не более	-	0,010	0,005
6*	Массовая доля воды, %	-	Отсутствие	Отсутствие
7*	Массовая доля механических примесей, %, не более	-	Отсутствие	Отсутствие
8*	Коррозия медной пластинки (Зч при 50°C), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1
9*	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм, не более	460	460	450
10*	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	-	0,01	0,00016
11*	Иодное число, г йода на 100 г топлива, не более	-	6,0	0,61
12*	Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	Не определяется	Минус 5	Минус 10
13*	Плотность при температуре 15°C, кг/м <sup>3</sup>	-	820,0-860,0	853,2
	Плотность при температуре 20°C, кг/м <sup>3</sup>	-	Не нормируется, определение обязательно	849,7
14*	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	55	55	74
15*	Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	-	2,000-4,500	3,315
16*	Коэффициент фильтруемости, не более	-	3,0	1,2
17*	Фракционный состав:			
	перегоняется до температуры 250°C, % (об.), не более	-	65,0	25,0
	перегоняется до температуры 350°C, % (об.), не менее	-	85,0	95,0
18*	Содержание сероводорода	-	Отсутствие	Отсутствие
19*	Концентрация фактических смол в мг на 100 см <sup>3</sup> топлива, не более	-	25	7
20*	Сведения о присадках:			
	смазывающая присадка NALCO EC 5719 A в количестве, кг/т	-	-	0,140
	присадка цетаноповышающая по ТУ 0257-081-07511608-2009 с изм.1-2 в количестве, кг/т	-	-	1,000

Заключение: Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) соответствует:  
-Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному газу» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826);  
-ТУ 38.301-19-155-2009 с изм. 1-10  
\*Параметры соответствуют паспорту качества завода-изготовителя.

Начальник отдела контроля качества нефтепродуктов  
ООО «Кузбасс-Терминал»

Дата выдачи паспорта: 16.04.2016

Копия верна  
Ген. Директор  
ООО КУЗБАССНЕФТЕТРАНС  
Донской И.А.

Салтеев А.В.  
ООО «КузбассНефтеТранс»  
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кемский, 7а  
ИНН 42-17-182639 ОГРН 44217033259